

## Priehľadítko U 10 111-616



**Použitie:** ako kontrolný orgán prietoku kvapalného média v potrubí. Priehľadítko zo šedej liatiny je určené pre neagresívne kvapaliny. Maximálny tlak je 16 bar v závislosti od prevádzkovej teploty média. Teplotné rozhranie je +5°C/+180°C. Pri objednávaní je potrebné uviesť skutočné prevádzkové parametre a prekonzultovať ich.

### Technický popis:

teleso priehľadítka je odliatok s dvoma priezormi kruhového tvaru. Priezory sú zakryté zornými sklami, ich utesnenie je prevedené pomocou vík, tesnenia a skrutiek. Pre zlepšenie viditeľnosti prúdenia sú v telese prepážky spôsobujúce vírenie kvapaliny. Pod priehľadítko sa doporučuje umiestniť vhodné osvetľovacie teleso.

**Materiál:** teleso a víko - šedá liatina  
zorné sklo - sklo

**Montáž:** priehľadítko je možné montovať do potrubia v ľubovoľnej polohe bez ohľadu na smer prúdenia.

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Stavebná dĺžka mm	130	150	160	180	200	230	290	310	350
hmotnosť kg	2,9	3,5	4	6	6,5	9	15	17,7	24,9

